

Ideal para  
restaurantes,  
bares farmácias e  
lojas em geral.



## POS Touch Screen Dual Monitor Proflex Prime

Fale conosco  
**(46) 3235-9281**

### Design moderno e funcionalidade Robusta

O POS Touch Screen Mytec ProFlex Prime é uma excelente escolha para restaurantes, farmácias e lojas em geral. Seu design moderno e robusto não apenas atrai a atenção, mas também oferece uma funcionalidade superior que atende às necessidades do seu negócio. Com componentes de alta qualidade, este sistema é projetado para durar, garantindo a melhor performance por muito mais tempo.

### Qualidade e durabilidade

Este POS apresenta um leitor de código de barras 2D e duas telas LCD. A tela principal de 15,6" touch screen capacitivo é Full HD e widescreen, oferecendo uma experiência visual incrível, enquanto a tela secundária de 7 ou 10,1" também é touch capacitiva, ideal para interações ágeis com o cliente. Ambas as telas são compatíveis com HDMI e VGA e possuem um tratamento especial para melhorar a resistência a arranhões, garantindo durabilidade.

### Fácil instalação

A instalação é simples podendo optar por fixá-lo na mesa ou usar pés emborrachados. As telas possuem regulagem de posição, permitindo uma configuração que se adapta perfeitamente ao operador. Além disso, são compatíveis com sistemas operacionais populares como Windows, Linux e Android. O produto vem acompanhado de fonte de alimentação e cabos necessários para conexão ao computador, facilitando ainda mais a implementação.



## Ficha técnica dos monitores:

### Tela Principal:

- Tamanho: 15.6 polegadas
- Resolução: 1280x1024 pixels

### Telas secundárias:

- Tamanho: 7 ou 10,1 polegadas
- Resolução: 1024x600 pixels

### Características das telas (todas):

- Tipo: LCD
- Proporção: 16:9
- Interface: LVDS

### Touch Screen (todas):

- Tipo: Capacitivo
- Pontos de Toque: 10 pontos
- Tratamento: Anti-Fingerprint (AF)

### Conexões (todas):

- HDMI: 1 porta
- VGA: 1 porta
- USB: Interface para touch screen

### Fonte de Alimentação(todas):

- Tipo: Bivolt
- Saída: 12V 2A

## Ficha técnica do scanner:

- Tecnologia de Leitura: Imagem 2D
- Resolução: 640\*480 CMOS
- Velocidade de Leitura: Até 60 fps (frames por segundo)
- Formatos de Código de Barras Suportados:
  - 1D: Code 128, Code 39, EAN-13, UPC-A, entre outros
  - 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, entre outros
- Distância de Leitura: 20 mm a 250 mm (dependendo do código de barras)
- Iluminação: LED branco
- Indicadores: LED e sinal sonoro para confirmação de leitura
- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C
- Umidade de Operação: 5% a 95% (sem condensação)

### Certificações:

- CE (Conformidade Europeia),
- FCC (Federal Communications Commission),
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances).